

Artikel Nr. 5608448

Produktbild: (Hinweis: Die Bilder entsprechen möglicherweise nicht dem Produkt)

Hinweis



Es handelt sich um eine neue Serie von mehrstufigen vertikalen Kreiselpumpen. Sie umfasst verschiedene Versionen: HPV und die entsprechenden Pumpensätze mit Motor und mit Frequenzumrichter.

Die Baureihe wurde entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Pumpenanlagen zu genügen. Sie wurde entworfen, konstruiert, industrialisiert und wird schließlich im Stammwerk hergestellt.

ohne Frequenzumrichter

PRODUKT INFORMATION

Anzahl Stufen 27
Gewicht (kg) 45
Hmax 155m
Qmax 2.4m³/h

MATERIAL

Lauftrad/Gehäuse AISI 304
Einlass- und Auslasskammer ASTM 25B
Art der Verbindung Rundflansch
Niedrigste/ höchst Temperatur (°C) -15 / 120
Druckstufe PN25
Einlass und Auslass Anschlussgrösse DN25
Max. Umgebungstemperatur (°C) 40

MOTOR

Anzahl Motorphasen 3~
Schutzklasse IP55
Isolationsklasse F
Motorleistung (kw) 1.5
Frequenz (Hz) 50
Auslegedrehzahl (rpm) 2900
Nennspannung (V) 230/400
Nennstrom (A) 5.3/3.1
Cosφ 0.84
Energieeffizienz Niveau IE3
Motor Gewicht (kg) 16.5

DICHTUNG

Gleitringdichtung D12 WBE4