

Produktbild: (Hinweis: Die Bilder entsprechen möglicherweise nicht dem Produkt)

Hinweis



Es handelt sich um eine neue Serie von mehrstufigen vertikalen Kreiselpumpen. Sie umfasst verschiedene Versionen: HPV und die entsprechenden Pumpensätze mit Motor und mit Frequenzumrichter.

Die Baureihe wurde entwickelt, um den höchsten Ansprüchen an Pumpenanlagen zu genügen. Sie wurde entworfen, konstruiert, industrialisiert und wird schließlich im Stammwerk hergestellt.

mit aufgebautem Frequenzumrichter und Drucksonde

PRODUKT INFORMATION

Anzahl Stufen	8
Gewicht (kg)	203
Hmax	109m
Qmax	32m ³ /h

MATERIAL

Lauftrad/Gehäuse	AISI 304
Einlass- und Auslasskammer	ASTM 25B
Art der Verbindung	Rundflansch
Niedrigste / höchst Temperatur (°C)	-15 / 120
Druckstufe	PN25 DN
Einlass und Auslass Anschlussgrösse	DN 65
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

MOTOR

Anzahl Motorphasen	3~
Schutzklasse	IP55
Isolationsklasse	F
Motorleistung (kw)	15
Frequenz (Hz)	50
Auslegedrehzahl(rpm)	2900
Nennspannung (V)	230/400
Nennstrom (A)	2.4/1.4
Cosφ	0.89
Energieeffizienz	IE3

DICHTUNG

Gleitringdichtung	D12 WBE
-------------------	---------